



Instruments

Digitaux

Thermomètres

Thermometers

Hygromètres

Hygrometers

pH mètres

pH meters

Minuteurs

Timers

Digital

Equipments





Ce Label indique les instruments livrables sur demande avec Certificat d'Étalonnage Traçable en 2 points de contrôle : 0°C et 100°C, sauf pour le 910.9 et 910F9 (points -18°C et 0°C). Un numéro individuel est apposé sur le certificat et sur l'instrument.



This label indicate the models available on request with Traceable Calibration Certificate with control at 2 standard points : 0°C and 100°C, except for items 910.9 and 910F9 (control points -18°C and 0°C). An individual number is specified on the Calibration Certificate and on the instrument.

THERMOLAB ÉTANCHE

910.0150E

-50+200°C / -58+392°F

Résolution de l'affichage : 0.1°
Sonde inox perçante : 125 mm - ø3.5 mm
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

WATERPROOF THERMOLAB

Display Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø3.5mm
In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOLAB**

910.0150L

-50+150°C / -58+302°F

Résolution de l'affichage : 0.1°
Sonde inox perçante : 125 mm - ø3.5 mm
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMOLAB

Display Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø3.5 mm
In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOLAB TYPE T**

910.0150T

-50+150°C / -58+302°F

Résolution de l'affichage : 0.1°
Sonde inox perçante : 125 mm - ø3.5 mm
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMOLAB - T MODEL

Display Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø3.5 mm
In blister packaging with multilingual instructions



200 mm

THERMOMÈTRE À PIQUER

910.1

-50+200°C / -58+392°F

Résolution de l'affichage : 0.1°
Sonde inox perçante : 200 mm - ø3.5 mm
Câble : 100 cm
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

HAND HELD THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 200 mm - ø3.5 mm
Cable : 100 cm
In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOMÈTRE DE POCHE**

910.10/200

-50+200°C / -58+392°F

Résolution de l'affichage : 0.1°
Sonde inox perçante : 80 mm - ø3.5 mm - Rotation : 180°
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

POCKET THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 80 mm - ø3.5 mm
Rotary : 180°
In blister packaging with multilingual instructions



180°

90°

THERMOMÈTRE CROSSE SONDE ROTATIVE

910.11

-50+300°C / -58+572°F

Résolution de l'affichage : 0.1° - Grande Lisibilité
Sonde inox perçante : 110 mm - ø4.7 mm - Rotation : 90°
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

90° ROTARY PROBE THERMOMETER

Display Resolution : 0.1° - High Visibility
Stainless steel piercing probe : 110 mm - ø4.7 mm - Rotary : 90°
In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE DE POCHE

910.22

-50+300°C / -58+572°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde inox perçante : 115 mm - ø3,5mm

Rotation de la sonde : 180°

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

POCKET THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°

Stainless steel piercing probe : 115 mm - ø3,5mm

Rotary probe : 180°

In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOMÈTRE TIMER**

910.18

-50+300°C / -58+572°F

Résolution de l'affichage : 1°

Sonde inox perçante : 125 mm - ø3.5 mm

Fonction Timer 99H-59M-59S + Alarme + Aimants

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMOMETER + TIMER

Display Resolution : 1°

Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø3.5 mm

Timer function 99H-59M-59S + Alarm + Magnets

In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOMÈTRE SOLAIRE**

910.13

-50+70°C / -58+158°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde Étanche IP 67

Câble : 300 cm - Intensité lumineuse : 120 lux

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

SOLAR THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°

Waterproof external probe IP 67

Cable: 300 cm - Light intensity: 120 lux

In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOMÈTRE TIMER ÉTANCHE**

910.18E

-50+300°C / -58+572°F

Résolution de l'affichage : 1°

Sonde inox perçante : 125 mm - ø3.5 mm

Fonction Timer 99H-59M-59S + Alarme + Aimants

Livré avec clip universel

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

WATERPROOF THERMOMETER + TIMER

Display resolution : 1°

Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø3.5 mm

Timer function 99H-59M-59S + Alarm + Magnets

Delivered with clip

In blister packaging with multilingual instructions

**THERMOMÈTRE ÉTANCHE**

910.12

-50+200°C / -58+392°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde inox perçante : 125 mm - ø4 mm

Câble : 100 cm

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

WATERPROOF THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°

Stainless steel piercing probe : 125 mm - ø4mm

Cable : 100 cm

In blister packaging with multilingual instructions

**CLIP UNIVERSEL**

912.18E

En sachet plastique

UNIVERSAL CLIP

In plastic bag

THERMOMÈTRE SONDE VISSABLE

910.24

-50+200°C

Résolution de l'affichage : 0.1°
 Sonde inox perçante et vissable : 105 mm - ø8 mm
 En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMOMETER WITH SCREW PROBE

Display Resolution : 0.1°
 Stainless steel screw probe : 105 mm - ø8 mm
 In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE SONDE ROBUSTE

910.23

-50+200°C

Résolution de l'affichage : 0.1°
 Sonde perçante robuste en inox :
 125 mm - ø5 mm
 En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

STRONG PROBE THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°
 Strong stainless steel piercing probe :
 125 mm - ø5 mm
 In blister packaging with multilingual instructions



TYPE PROFESSIONNEL

PROFESSIONAL MODEL

THERMOCOUPLE TYPE K

910.1300

-50+1300°C / -50+1999°F

Résolution de l'affichage : 0.1°C (-50 +199.9°C) et
 1°C (+200+1300°C)
 Précision : ± 0.2% / ± 1° (-50+199.9°C et -50+199.9°F)
 ± 0.3% / ± 2° (+200+1000°C et +200+1999°F)
 ± 0.5% / ± 2° (+1000+1300°C)

Avec sacoche - **Livré sans sonde**
 (pour plus d'informations sur les sondes appropriées, voir p.14)

K-TYPE THERMOCOUPLE THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°C (-50 +199.9°C) and
 1°C (+200+1300°C)

Accuracy :
 ±0.2% / ± 1° (-50+199.9°C and -50+199.9°F)
 ± 0.3% / ± 2° (+200+1000°C and +200+1999°F)
 ± 0.5% / ± 2° (+1000+1300°C)

With pouch - **Delivered without probe**
 (for more information about probes see p.14)

THERMOMÈTRE ÉTANCHE
TYPE K

910.1300E

-200+1300°C / -328+2372°F

Résolution de l'affichage : 0.1°C (-50+199.9°C) et
 1°C (+200+1300°C)
 Précision : ± 0.3% / ± 1°C (-200+1000°C)
 ± 0.5% / ± 1°C (1000+1300°C)
 ± 0.3% / ± 2°F (-328+2372°F)

Fonctionne aussi avec adaptateur (non fourni)
 Auto OFF - Fonction "REL" - Rétroéclairage

Livré sans sonde
 (pour plus d'informations sur les sondes appropriées, voir p.14)

K-TYPE WATERPROOF THERMOMETER

Display Resolution: 0.1°C (-50+199.9°C) and
 1°C (+200+1300°C)

Accuracy: ± 0.3% / ± 1°C (-200+1000°C)
 ± 0.5% / ± 1°C (1000+1300°C)
 ± 0.3% / ± 2°F (-328+2372°F)

Also functions with an adaptor (not supplied)
 Auto OFF - "REL" function - Backlight

Delivered without probe
 (for more information about probes see p.14)



THERMO-HYGROMÈTRE

-50+70°C / -58+158°F / 20-99%RH

Résolution de l'affichage : 0.1° / 1%

Thermomètre : Intérieur/Extérieur - Hygromètre : extérieur

Sonde extérieur étanche

Alerte pour le gel - Câble : 300 cm

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMO-HYGROMETER

Display Resolution : 0.1° / 1%

Thermometer : In/out - Hygrometer : Out

Waterproof external sensor

Ice point alert - Cable : 300 cm

In blister packaging with multilingual instructions

910.16



**SONDE HYGRO
EXTERIEUR**

**EXTERNAL HYGRO
SENSOR**



THERMO-HYGROMÈTRE DOUBLE AFFICHAGE

910.6

-50+70°C / -58+158°F / 20-99%RH

Résolution de l'affichage : 0.1° / 1%

Thermomètre : Intérieur/Extérieur - Hygromètre : Intérieur

Double Affichage - Alerte pour le gel

Câble : 300 cm - Avec ventouses

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMO-HYGROMETER DUAL DISPLAY

Display Resolution : 0.1° / 1%

Thermometer : In/Out - Hygrometer : In

Dual Display - Ice point Alert

Cable : 300 cm - With suction cups

In blister packaging with multilingual instructions



THERMO-HYGROMÈTRE HORLOGE

910.15

-50+70°C / -58+158°F / 10-99%RH

Résolution de l'affichage : 0.1° / 1%

Précision : $\pm 1^\circ \pm 5\%$

Double affichage - Horloge 12/24 hrs

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

THERMO-HYGROMETER CLOCK FUNCTION

Display Resolution : 0.1° / 1%

Accuracy : $\pm 1^\circ \pm 5\%$

Dual display - 12/24 Hours

In blister packaging with multilingual instructions.



THERMO-HYGROMÈTRE TYPE JUMBO

910.27

-50+70°C / -58+158°F / 20-99%RH

Résolution de l'affichage : 0.1° / 1%

Thermomètre : Intérieur/Extérieur

Hygromètre : Intérieur

Jumbo Display - Alerte pour le gel

Câble : 300 cm

THERMO-HYGROMETER JUMBO DISPLAY

Display Resolution : 0.1° / 1%

Thermometer : In/Out - Hygrometer : In

Jumbo Display - Ice point alert

Cable : 300 cm



GRAND AFFICHAGE

JUMBO DISPLAY



THERMOMÈTRE INT/EXT

910.14

-50+70°C / -58+158°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Câble : 200 cm

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

INDOOR/OUTDOOR THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°

Cable : 200 cm

In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE INT/EXT AVEC ALARME

910.7

-50+70°C / -58+158°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Câble : 300 cm - Avec ventouses

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues


INDOOR/OUTDOOR ALARM THERMOMETER

Display Resolution : 0.1°

Cable : 300 cm

With suction cups

In blister packaging with multilingual Instructions



THERMOMÈTRES FRIGO/CONGÉLATEUR

FRIDGE/FREEZER THERMOMETERS

THERMOMÈTRE FRIGO/CONGÉLATEUR

910.9

-50+70°C / -58+158°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

2 Alarmes programmables,

l'alarme sonore ne s'arrête que si on l'éteint.

Câble : 100 cm

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

Display Resolution: 0.1°

2 programmable alarms

The alarm will only stops ringing if it is turned off

Cable: 100 cm

In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE FRIGO/CONGÉLATEUR AVEC RALENTISSEUR THERMIQUE

910.9/R

Idem que le 910.9.

La base blanche en polyéthylène haute densité agit comme ralentisseur thermique

FRIDGE/FREEZER THERMOMETER WITH THERMAL BRAKE

The same as 910.9 .

A high density polyethylene base houses the reservoir of the thermometer, acting as a type of thermal brake.



THERMOMÈTRE FRIGO/CONGÉLATEUR


910F9

Idem que le 910.9

En Blister French Cooking

FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

Same In Blister French Cooking



THERMOMÈTRE FRIGO/CONGÉLATEUR DOUBLE SONDE

910.28

-40+70°C / -40+158°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Double Sonde - Double affichage

2 Alarmes programmables : sonore + lumineuse.

Timer pour le décompte du temps de dépassement

Câble : 100 cm

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

FRIDGE/FREEZER THERMOMETER WITH DOUBLE PROBE

Display Resolution : 0.1°

Double probe - Double display - Double alarm

2 programmable alarms : buzzer warning signal, warning light.

Timer to register the periods of excess temperature.

Cable : 100 cm

In blister packaging with multilingual instructions



TESTEUR DE PURETÉ DE L'EAU

920.1

0-3000 μ S/cm

Précision : $\pm$ 5%

Mesure en micro Siemens par cm (μ S/cm)

Pour tous les professionnels qui utilisent l'eau en boisson ou en préparation. Pour les tests minéraux.

Batterie non remplaçable (durée : $\pm$ 3 ans)

Décrets 2001-1220 du 20/12/2001

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

WATER PURITY TESTER

Accuracy : $\pm$ 5%

Measured in Micro Siemens per cm (μ S/cm)

For all professionals who use tap water for drinking or food preparation. For testing the mineral content

Battery not replaceable (life : $\pm$ 3 years)

In blister packaging with multilingual instructions

IP 67

**ÉTANCHE
WATERPROOF**

TESTEUR DE SALINITÉ

920.2

0.00-5% NaCL (sel)

Résolution : 0.01% - 0.1%

TDS : 0-999 ppm (mg/l)

Résolution : 1 ppm (mg/l)

Amplitude température : 0+100°C / +32+212°F

Pour mesurer le taux (%) de sel dans les aliments et le TDS (Solides Dissous Totaux).

Mode d'emploi en plusieurs langues

SALT TESTER

Resolution : 0.01 - 0.1%

TDS : 0-999 ppm (mg/l)

Resolution : 1 ppm (mg/l)

Temperature range: 0+100°C / +32+212°F

To measure the concentration of Na Cl (Salt)

and the TDS (Total Dissolved Solids)

With multilingual instructions

DATA
HOLD

TESTEUR D'HUILE DE FRITURE

920.3

Mesure la qualité de l'huile de friture en pourcentage PC (Composés Polaires), la mesure permet d'évaluer le degré d'oxydation thermique de l'huile de friture.

Avec gaine de protection anti-choc.

Livré en valise avec certificat d'étalonnage.

FOOD OIL MONITOR

Measures the quality of the frying oil in % PC (Polar Compounds percentage).

The PC value is a measure for thermal-oxidative utilization factor of a frying oil.

With protective cover - Delivered with case

With Calibration Certificate.

IP 67

DATA
HOLD



THERMOMÈTRE À VIN DIGITAL

910.26

0+50°C / +32+122°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde inox : 100 mm - $\varnothing$ 3,5mm

16 points de température optimale des vins.

Rétroéclairage - En coffret cadeau

Avec relevés de dégustation et mode d'emploi en plusieurs langues

DIGITAL WINE THERMOMETER

Resolution : 0.1°

Stainless probe : 100 mm - $\varnothing$ 3,5mm

16 optimal wine temperatures settings

Backlight - In presentation box

With tasting statements and multilingual instructions for use

**NOUS CONSULTER POUR UNE
PERSONNALISATION**

CONSULT US FOR PERSONNALISATION



THERMOMÈTRES POUR CUISSON

COOKING THERMOMETERS

THERMOMÈTRE FOUR

910.0200/F

-50+300°C / -58+572°F

Résolution : 0.1°
Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ entre -20 et +150°C sinon $\pm 2^\circ\text{C}$
Sonde inox : 150 mm - $\varnothing 4$ mm
Câble inox : 100 cm
Fonction Timer 23H-59M - Alarme
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

OVEN THERMOMETER

Resolution : 0.1°
Accuracy : $\pm 1^\circ\text{C}$ between -20 and +150°C others $\pm 2^\circ\text{C}$
Stainless steel probe : 150 mm - $\varnothing 4$ mm
Stainless steel cable : 100 cm
Timer function 23H-59M - Alarm
In blister packaging with multilingual Instructions



THERMOMÈTRE CUISSON RE-AJUSTABLE

910.8/R

-50+200°C / -58+392°F

Résolution : 0.1°
Précision : $\pm 0.5^\circ\text{C}$ entre -20 et +70°C sinon $\pm 2^\circ\text{C}$
 $\pm 1^\circ\text{F}$ entre -4 et +158°F sinon $\pm 4^\circ\text{F}$
Sonde inox perçante : 120 mm - $\varnothing 3,5$ mm
Câble : 100 cm - Ré-ajustable par vis de réglage au dos
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

RECALIBRATABLE COOKING THERMOMETER

Resolution : 0.1°
Accuracy : $\pm 0.5^\circ\text{C}$ between -20 and +70°C others $\pm 2^\circ\text{C}$
 $\pm 1^\circ\text{F}$ between -4 and +158°F others $\pm 4^\circ\text{F}$
Stainless steel piercing probe : 120 mm - $\varnothing 3,5$ mm
Cable : 100 cm - Recalibratable by screw on the back
In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE FOUR ÉCRAN INCLINABLE

910.0300/F

0+300°C / +32+572°F

Résolution : 1°
Précision :
 $\pm 1^\circ\text{C} / 1.8^\circ\text{F}$ (0 +150°C / +32 +302°F)
 $\pm 3^\circ\text{C} / 5.4^\circ\text{F}$ (+150 +300°C / +302 +572°F)
Sonde inox : 150 mm - $\varnothing 4$ mm
Câble inox : 100 cm
Fonction Timer 23H-59M-59S - Alarme
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

OVEN THERMOMETER FOLDING SCREEN

Resolution : 1°
Accuracy :
 $\pm 1^\circ\text{C} / 1.8^\circ\text{F}$ (0 +150°C / +32 +302°F)
 $\pm 3^\circ\text{C} / 5.4^\circ\text{F}$ (+150 +300°C / +302 +572°F)
Stainless steel probe : 150 mm - $\varnothing 4$ mm
Stainless steel cable : 100 cm
Timer function 23H-59M-59S - Alarm
In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE BARBECUE

910.25

0+300°C / 32+572°F

Résolution : 0.1°
Sonde fourchette : 40mm, dévissable et nettoyable au lave vaisselle.
6 types de viandes pré-enregistrés et 4 niveaux de cuisson.
Avec anneau. En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

BBQ THERMOMETER

Resolution : 0.1°
Fork probe : 40mm, detachable probe to place into dishwasher.
Preset 6 meat categories and 4 levels of cooking. With ring
In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRE MULTI USAGES

910.8

-50+200°C / -58+392°F

Résolution : 0.1°
Sonde inox perçante : 125 mm - $\varnothing 3.6$ mm
Câble : 150 cm
En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

MULTI-USE THERMOMETER

Resolution : 0.1°
Stainless steel piercing probe : 125 mm - $\varnothing 3.6$ mm
Cable : 150 cm
In blister packaging with multilingual instructions



THERMOMÈTRES POUR AQUARIUM

AQUARIUM THERMOMETERS



THERMOMÈTRE AQUARIUM # 918.3

-50+70°C / -58+158°F

Résolution : 0.1°

Avec sonde extérieur étanche IP 67

Intérieur/Extérieur - Rétroéclairage - Avec ventouse

Câble : 300 cm - En Blister


AQUARIUM THERMOMETER

Resolution : 0.1°

With external waterproof probe IP 67

In/out door - Backlight - With suction cup

Cable : 300 cm - In blister packaging



THERMOMÈTRE AQUARIUM ÉTANCHE # 918.4-C

-5+40°C

Résolution : 0.1°C

Complètement étanche

Avec ventouses - En Blister

°F SUR DEMANDE

WATERPROOF AQUARIUM THERMOMETER

Resolution: 0.1°C

Completely immersible

With suction cups

In blister packaging

AVAILABLE IN °F



THERMOMÈTRE AQUARIUM ÉTANCHE # 918.5-C

-5+40°C

Résolution : 0.1°C

Complètement étanche

Avec ventouses - En Blister

°F SUR DEMANDE

WATERPROOF AQUARIUM THERMOMETER

Resolution: 0.1°C

Completely immersible

With suction cups

In blister packaging

AVAILABLE IN °F



THERMOMÈTRES FLOTTANTS POUR PISCINES

FLOATING THERMOMETERS

THERMOMÈTRE SOLAIRE FLOTTANT # 910.19

0+50°C / +32+122°F

Résolution : 0.1°C

Intensité lumineuse : 150 Lux

Lg : 120 mm - ø84 mm

Étanche IP 67

DIGITAL FLOATING SOLAR THERMOMETER

Resolution : 0.1°C

Light intensity : 150 Lux

Lg : 120 mm - ø84 mm

Waterproof IP 67



THERMOMÈTRE FLOTTANT # 910.17

0+50°C / +32+122°F

Résolution : 0.1°C

Lg : 116mm - ø65 mm - Étanche IP 67

DIGITAL FLOATING THERMOMETER

Resolution : 0.1°C

Lg : 116mm - ø65 mm - Waterproof IP 67



THERMOMÈTRES GRANDE SONDE

LONG PROBE THERMOMETERS

Idéale pour Cuves, Foin et température du sol ...

Special for tanks, hay and temperature of the ground ...

**Rétroéclairage
Backlight**

**SONDE / PROBE
1450 mm**

AVEC SONDE FIXE

910.21

-50+150°C / -58+302°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde inox : 1.450 mm - ø8 mm

Filetage 3/4"

Thermomètre incorporé dans le manche

Étanche IP 65 - Avec Rétroéclairage

WITH FIXED PROBE

Display Resolution : 0.1°

Stainless steel probe : 1.450 mm - ø8 mm

3/4" Gas

Thermometer incorporated in the handle

Waterproof IP 65 - Backlight



AVEC SONDE AMOVIBLE

910.8/1500

-50+200°C / -58+392°F

Résolution de l'affichage : 0.1°

Sonde : 1.500 mm - ø6 mm

Câble : 100 cm

WITH DETECHABLE PROBE

Display Resolution : 0.1°

Probe : 1.500 mm - ø6 mm

Cable : 100 cm



**SONDE / PROBE
1500 mm**

TIMERS ÉLECTRONIQUES

DIGITAL TIMERS

TIMER Min - Sec

915.10

99 Min 59 Sec

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

TIMER Min - Sec

In blister packaging with multilingual instructions



TIMER 3 FONCTIONS

915.12

- Horloge 24 Heures

- Chronomètre

- Timer 23H-59M-59S

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

TIMER 3 FUNCTIONS

- 24 Hour clock

- Count down 23H-59M-59S

- Timer 23H-59M-59S

In blister packaging with multilingual instructions



TIMER Hr - Min

915.11

19Hr - 59 Min

En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

TIMER Hrs - Min

In blister packaging with multilingual instructions



4 TIMERS EN 1

915.13

- Horloge 24 Heures

- 4 Timers programmables

- Timer 23 H-59M-59S

4 TIMERS IN 1

- 24 Hour clock

- 4 programmes

- Timer 23H-59M-59S



MODÈLE DE POCHE

910.0220/IR

-33+220°C / -27+428°F

Résolution : 0.1°C
Précision : $\pm 1.5^\circ\text{C}$ entre 0+50°C
Ratio de la distance : 1/1
Emissivité fixe : 0.95 Poids : 25g.
Sans visée laser
Mode d'emploi en plusieurs langues

POCKET MODEL

Resolution : 0.1°C
Accuracy : $\pm 1.5^\circ\text{C}$ between 0+50°C
Distance Ratio : 1/1
Fixed emissivity : 0.95 Weight : 25g.
Without laser pointer
With multilingual Instructions



MODÈLE PORTE CLÉ

910.0120/IR

-20+120°C / -4+248°F

Résolution : 0.1°C
Ratio de la distance : 1/1 Poids : 29g.
Emissivité réglable : 0.95 par défaut
Auto OFF - Anneau - Sans visée laser
En blister, mode d'emploi en plusieurs langues

KEY RING MODEL

Resolution : 0.1°C
Distance Ratio : 1/1 Weight : 29g.
Adjustable emissivity : initial setting at 0.95
Auto Off - Key ring - Without laser pointer
In Blister, with multilingual Instructions



AVEC VISÉE LASER

910.0320/IRVL

-20+320°C / -4+608°F

Résolution : 1°C
Précision : $\pm 2^\circ\text{C}$ ou $\pm 3^\circ\text{C}$
Ratio de la distance : 5 / 1
Emissivité fixe : 0.95
Température ambiante d'utilisation : 0 à 50°C
Humidité ambiante d'utilisation : 80% maxi
Mode d'emploi en plusieurs langues

WITH LASER POINTER

Resolution : 1°C
Accuracy : $\pm 2^\circ\text{C}$ or $\pm 3^\circ\text{C}$
Distance Ratio : 5 / 1
Fixed emissivity : 0.95
Ambient temperature of use : 0 to 50°C
Ambient humidity of use : 80% maximum
With multilingual instructions for use



PSYCHROMÈTRE

910.20

Humidité Relative 0-100% RH

Résolution : 0.1%
Point de rosé :
-78.7 +50°C (-108+122°F)
Température du bulbe humide :
-21.6 +50°C (-6.88 +122°F)
Précision : $\pm 3\%$ à 25°C

Température IR

-40+500°C (-40+932°F)
Résolution : 1°
Ratio de la distance : 8 / 1
Emissivité réglable : 0.3 - 0.99
Précision : $\pm 2^\circ\text{C}$ ou 2°C
(entre -20+450°C sinon $\pm 3\%$ ou 3°C)

Température ambiante -20+50°C (-4+122°F)

Résolution : 0.1°
Précision : $\pm 0.6^\circ\text{C}$ (1°F)

POINT DE ROSÉE

PSYCHROMETER

RH range 0-100% RH

Resolution : 0.1%
Dew point range :
-78.7 +50°C (-108+122°F)
Wet bulb range temp :
-21.6 +50°C (-6.88+122°F)
Accuracy : $\pm 3\%$ at 25°C

IR temperature range

-40+500°C (-40+932°F)
Resolution : 1°
Distance ratio : 8/1
Adjustable emissivity : 0.3 - 0.99
Accuracy : $\pm 2^\circ\text{C}$ or 2°C
(between -20+450°C
otherwise $\pm 3\%$ or 3°C)

Air temperature -20+50°C (-4+122°F)

Resolution : 0.1°
Accuracy : $\pm 0.6^\circ\text{C}$ (1°F)

DEW POINT

Auto off - Backlight - With instructions for use - In case





TYPE PISTOLET AVEC VISÉE LASER

910.0260/IRVL

-20+260°C / -4+500°F

Résolution : 1°C / 1°F
 Précision : $\pm 2\%$ ou $\pm 2^\circ\text{C}$
 Ratio de la distance : 6 / 1
 Température ambiante d'utilisation : 0 à 50°C
 Humidité ambiante d'utilisation : 80% maxi
 Emissivité fixe : 0.95
 Il s'éteint automatiquement après 4 sec.
 Rétroéclairage - Avec sacoche
 En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

INFRA RED WITH LASER POINTER

Resolution: 1°C / 1°F
 Accuracy: $\pm 2\%$ or $\pm 2^\circ\text{C}$
 Distance Ratio: 6 / 1
 Ambient temperature of use: 0 to 50°C
 Ambient humidity of use: 80% maximum
 Fixed emissivity: 0.95
 Power off automatically after 4 seconds
 Backlight - With pouch
 In blister packaging with multilingual instructions



ÉCHELLE LARGE AVEC VISÉE LASER

910.0500/IRVL

-40+500°C / -40+932°F

Résolution : 0.1°C entre -40 et +100°C
 Précision : $\pm 2\%$ ou $\pm 2^\circ\text{C}$
 Ratio de la distance : 10 / 1
 Emissivités réglables : 0.85 / 0.90 / 0.95
 Température ambiante d'utilisation : 0 à 50°C
 Humidité ambiante d'utilisation : 80% maxi
 Rétroéclairage - Il s'éteint automatiquement après 4 secondes. Avec sacoche
 En Blister, mode d'emploi en plusieurs langues

LARGE SCALE WITH LASER POINTER

Resolution: 0.1°C between -40 and +100°C
 Accuracy: $\pm 2\%$ or $\pm 2^\circ\text{C}$
 Distance Ratio: 10 / 1
 Adjustable emissivities: 0.85 / 0.90 / 0.95
 Ambient temperature of use: 0 to 50°C
 Ambient humidity of use: 80% maximum
 Backlight - Power off after 4 seconds
 With pouch - In blister packaging with multilingual instructions



AVEC SONDE A PIQUER ET VISÉE LASER


910.0280/IRVL

-40+280°C / -40+536°F (IR)
-40+200°C / -40+392°F (Sonde / Probe)

Résolution : 0.1°C/0.2°F
 IR Ratio de la distance : 3/1
 IR Emissivité : 0.97 fixe
 Précision : $\pm 1.5\%$ ou $\pm 1^\circ\text{C}$
 Étanche IP 65 - Sonde perçante rotative: 80mm
 Mode d'emploi

WITH PIERCING PROBE AND LASER POINTER

Resolution: 0.1°C/0.2°F
 IR Distance Ratio: 3/1
 IR Fixed emissivity: 0.97
 Accuracy: $\pm 1.5\%$ or $\pm 1^\circ\text{C}$
 Waterproof IP 65 - Piercing and rotary probe: 80mm
 With instructions for use





pH MÈTRE PROFESSIONNEL

911.014/V

0-14 pH

Résolution : 0.01 pH - Tolérance : 0.02 pH à 25°C
Compensation température de 0 à 90°C
Avec sonde non perçante
Avec 3 solutions de ré-étalonnage monodose (4-7-10 pH)
Livré en valise - Mode d'emploi

PROFESSIONAL pH-METER

Resolution : 0.01 pH - Accuracy : 0.02 pH at 25°C
Temperature compensation from 0 to 90°C
With non-piercing probe and 3 monodoses calibration standard (pH 4-7-10)
In case - With instructions for use



pH MÈTRE ÉTANCHE

911.014E

0-14 pH

Résolution : 0.01 pH
Tolérance : 0.05 pH à 25°C - Auto-calibration
Compensation température de 5 à 50°C
Humidité 0-80% RH
Avec électrode interchangeable (réf: 912.014E)
Fonction HOLD - Avec sacoche
Mode d'emploi en plusieurs langues

WATERPROOF pH-METER

Resolution : 0.01 pH
Accuracy : 0.05 pH at 25°C - Self calibration
Temperature compensation from 5 to 50°C
Humidity 0-80% RH
With interchangeable electrode (No: 912.014E)
HOLD function - With pouch - With instructions for use



IP 67

DATA
HOLD



ÉLECTRODE INTERCHANGEABLE

912.014E

pour 911.014E

**INTERCHANGEABLE ELECTRODE
for 911.014E**



pH MÈTRE DE POCHE ÉTANCHE

911.014E-2

0-14 pH

Résolution : 0.1 pH - Tolérance : 0.2 pH
Fonction Data Hold - Auto-calibration
Compensation Automatique de Température (ATC)
Electrode fixe - Mode d'emploi en plusieurs langues

POCKET pH-METER WATERPROOF

Resolution : 0.1 pH - Accuracy : 0.2 pH
Data Hold - Self calibration
Automatic Compensation Temperature (ATC)
Fixed electrode - With instructions for use

IP 67

DATA
HOLD



SOLUTIONS D'ÉTALONNAGE pour pH

Solutions pour l'étalonnage et le contrôle des pH-mètres.
Prêtes à l'emploi, usage unique, en boîte de 10 fioles de 25 ml, conservation 24 mois après la date de fabrication. Livrés avec Certificat Traçable ISO 9001

STANDARD SOLUTIONS for pH

For the control and the calibration of pH-meters.
Single use solutions in box of 10 vials of 25 ml, conservation 24 months after manufacture date. With ISO 9001 Traceable Certificate.



#914.PH4 Solutions pH 4 10 x 25 ml

#914.PH7 Solutions pH 7 10 x 25 ml

#914.PH10 Solutions pH 10 10 x 25 ml

Sondes pour thermomètres Probes for thermometers

SURFACE / AIR / GAZ #912.0500/S
-65+500°C

SURFACE / AIR / GAS

Câble / Cable : 1000mm
Sonde / Probe : 130mm - Ø 1.5mm
Pour / For 910.1300 & 910.1300E

SURFACE / AIR / GAZ #912.0900/S
-65+900°C

SURFACE / AIR / GAS

Câble / Cable : 1000mm
Sonde / Probe : 130mm - Ø 8mm
Pour / For 910.1300 & 910.1300E

IMMERSION #912.1000/I
-65+1000°C

IMMERSION PROBE

Câble / Cable : 1000mm
Sonde / Probe : 135mm - Ø 3/1,5mm
Pour / For 910.1300 & 910.1300E

IMMERSION #912.1150/I
-200+1150°C

IMMERSION PROBE

Câble / Cable : 1000mm
Sonde / Probe : 150mm - Ø 3/1,5mm
Pour / For 910.1300 & 910.1300E

SONDE PERÇANTE #912.1000/P
-65+1000°C

PIERCING PROBE

Câble / Cable : 1000mm
Sonde / Probe : 135mm - Ø 3mm
Pour / For 910.1300 & 910.1300E

SPÉCIALE CUISSON SOUS-VIDE
Gaine en Téflon résistante à + 250°C
L. 1.20 m - Aiguille Ø 1mm x 60 mm #912.0200/CV
Pour 910.1300 & 910.1300E

COOKING VACUUM PROBE

Teflon coating resistant at +250°C
L. 1.20 m - Needle Ø 1mm x 60mm
For 910.1300 & 910.1300E

SONDE POUR 910.0200/F #912.0200/F
-50+300°C
PROBE FOR 910.0200/F

SONDE POUR 910.0300/F #912.0300/F
0+300°C
PROBE FOR 910.0300/F

SONDE POUR 910.8 #912.8
-50+200°C
PROBE FOR 910.8

SONDE POUR 910.8/1500 #912.8/1500
-50+200°C
PROBE FOR 910.8/1500

Piles pour thermomètres & Timers Batteries for Thermometers & Timers



#913.BAT-1 pour 910.0260/IRVL 910.1300E
9V Type JEC 6F22 for 910.280/IRVL 911.014/V
910.0320/IRVL 915.12
910.0500/IRVL 918.4-C
910.1300



#913.BAT-2
1.5 V bouton LR44 (button type)

pour 910.0150/L 910.18E 915.12
for 910.0150/E 910.19 918.4-C
910.0150/T 910.23 918.5-C
910.10/200 910.24 920.2
910.18 911.014E-2



#913.BAT-3
1.5 V type Micro AAA

pour 910.0200/F 910.8/1500 910.15 910.28
for 910.0300/F 910.9 910.16 915.10
910.1 910F9 910.20 915.11
910.6 910.9/R 910.22 915.13
910.7 910.12 910.25 918.3
910.8 910.13 910.26
910.8/R 910.14 910.27



#913.BAT-4 pour 910.0220/IR 910.21
3 V bouton CR 2032 for 910.0120/IR 911.014E
910.17



#913.BAT-5 pour 910.11
1.5 V type LR 6 AA for



**VALISE DE PROTECTION
POUR THERMOMÈTRES** #CD/VAL-2

275 mm x 229 mm x 83 mm
(sans thermomètre)

**PROTECTION CASE FOR
THERMOMETERS**

275 mm x 229 mm x 83 mm
(without thermometer)



**MOUSSE SPÉCIALE
CUISSON SOUS VIDE** #CD2/MOS

1.96 M de mousse (14 bandes x 14 cm)

**VACUUM MOUSSE
SPECIAL COOKING**

1.96 m of self sealing mousse (14 x 14 cm)

TABLEAU RÉCAPUTILATIF DES THERMOMÈTRES DIGITAUX

SUMMARY TABLE OF DIGITAL THERMOMETERS

REF # ITEM	AMPLITUDE RANGE	AFFICHAGE RESOLUTION	TOLÉRANCE ACCURACY	SONDE PROBE mm	Ø SONDE Ø PROBE mm	CABLE cm	°C/°F °C/°F	MAX MIN Maxi Mini	TIMER Timer	CLOCK Horloge Clock	ALARM Alarme Alarm	DATA HOLD Data Hold	IN OUT Int/Ext	IP Etanche Waterproof	EU Certificat Certificate	Rétroéclairage Backlight	PILE BATTERY
910.0150E	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	125	3.5		X	X						IP 65	X		913-BAT-2
910.0150L	-50+150°C -58+302°F	0.1	± 1°C ± 2°F	125	3.5		X								X		913-BAT-2
910.0150T	-50+150°C -58+302°F	0.1	± 1°C ± 2°F	125	3.5		X										913-BAT-2
910.0200/F	-50+300°C -58+572°F	0.1	p.8	150	4	100 (inox) stainless steel	X	X	X		X	X					913-BAT-3
910.0300/F	0+300°C +32+ 572°F	1	p.8	150	4	100 (inox) stainless steel	X		X	X	X						913-BAT-3
910.1	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	200	3.5	100	X	X			X	X			X		913-BAT-3
910.6	-50+70°C -58+158°F 20-99%	0.1 1%	± 1°C ± 2°F ± 3%			300	X	X			X		X				913-BAT-3
910.7	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 2°F			300	X	X			X		X				913-BAT-3
910.8	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	125	3.6	150	X	X				X			X		913-BAT-3
910.8/R	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 0,5°C	120	3.5	100	X	X				X			X		913-BAT-3
910.8/1500	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	1.500	6	100	X	X				X					913-BAT-3
910.9	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 1,8°F			100	X	X			X		X		X		913-BAT-3
910.9/R	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 1,8°F			100	X	X			X		X				913-BAT-3
910F9	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 1,8°F			100	X	X			X		X		X		913-BAT-3
910.10/200	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	80	3,5		X	X				X			X		913-BAT-2
910.11	-50+300°C -58+572°F	0.1	± 1°C ± 2°F	110	4,7		X	X			X	X			X		913-BAT-5
910.12	-50+200°C -58+392°F	0.1	± 1°C ± 2°F	125	4	100	X	X			X	X		IP 65	X		913-BAT-3
910.13	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 2°F			300	X	X						IP 67			913-BAT-3
910.14	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 2°F			200	X	X					X				913-BAT-3
910.15	-50+70°C -58+158°F 10-99% RH	0.1 1%	± 1°C ± 2°F ± 5%RH				X	X		X	X						913-BAT-3
910.16	-50+70°C -58+158°F 20-99% RH	0.1 1%	± 1°C ± 2°F ± 3%RH			300	X	X			X		X		X		913-BAT-3
910.17	0+50°C +32+122°F	0.1	± 1°C ± 2°F	85	15		X	X				X		IP 67			913-BAT-4
910.18	-50+300°C -58+572°F	1	± 1°C ± 2°F	125	3.5		X		X		X						913-BAT-2
910.18E	-50+300°C -58+572°F	1	± 1°C ± 2°F	125	3.5		X		X		X			IP 65			913-BAT-2
910.19	0+50°C +32+122°F	0.1	± 1°C ± 2°F	95	22		X	X						IP 67			913-BAT-2
910.21	-50+150°C -58+302°F	0.1	± 1°C ± 2°F	1.450	8		X	X				X		IP 65		X	913-BAT-4
910.22	-50+300°C -58+572°F	0.1	± 1°C ± 2°F	115	3,5		X	X				X					913-BAT-3
910.23	-50+200°C	0.1	± 1°C	125	5			X						IP 65			913-BAT-2
910.24	-50+200°C	0.1	± 1°C	105	8							X		IP 65			913-BAT-2
910.25	0+300°C +32+572°F	0.1	± 1°C ± 2°F	40	5		X				X					X	913-BAT-3
910.26	0+50°C +32+122°F	0.1	± 1°C ± 2°F	100	3,5		X				X					X	913-BAT-3
910.27	0+50°C +32+122°F 20-99% RH	0.1° 1%	± 1°C ± 2°F ± 3%RH			300	X	X			X		X				913-BAT-3
910.28	-40+70°C +40+158°F	0.1	± 1°C ± 2°F			100	X	X	X		X	X					913-BAT-3
910.1300	-50+1300°C -50+1999°F	0.1	p.4				X					X					913-BAT-1
910.1300E	-200+1300°C -328+2372°F	0.1	p.4				X	X				X		IP 66	X		913-BAT-1
918.3	-50+70°C -58+158°F	0.1	± 1°C ± 2°F			300	X	X			X		X	IP 67		X	913-BAT-3
918.4-C 918.4-F	-5+40°C -41+104°F	0.1	± 1°C ± 2°F											IP 67			913-BAT-2
918.5-C 918.5-F	-5+40°C -41+104°F	0.1	± 1°C ± 1,8°F											IP 67			913-BAT-2
920.1	0-3000 µS/cm		± 5%											IP 67			-
920.2	0.00%-5%	0.01% 0.1%	± 3%									X					913-BAT-2
920.3								X				X		IP 67			-



ZI Du Bompas - F - 49120 Chemillé (France)
Phone: +33 Ø2 4130 5508 - Fax: +33 Ø2 4130 3467

www.allafrance.com

V2-07 / 2009

